

# 25HPコンプレッサー



## 仕様

項目	モデル	リークガード PDS80L-5C5	リークガード PDS80LC-5C5 アフタクーラ仕様	PDS80S-5C5	PDS80SC-5C5 アフタクーラ仕様
----	-----	----------------------	-----------------------------------	------------	-------------------------

### ●コンプレッサ

形式		スクリュ回転型一段圧縮油冷式			
空気量	m <sup>3</sup> /min	2.3			
吐出圧力	MPa	0.7			
潤滑油量	L	9.0			
サービスエアバルブサイズ×数量		20A × 2			

### ●ディーゼルエンジン

名称		クボタ D902-K3A			
形式		水冷4サイクル3気筒渦流室式			
定格出力	kW/min <sup>-1</sup>	17.0/3, 600			
使用燃料		軽油			
燃料タンク容量	L	33		25	
エンジンオイル量	L	3.7			
冷却水量	L	3.7			
バッテリー×数量		55B24R ×1ヶ			

### ●寸法・質量

全長 ※	mm	1395		1375	
全幅	mm	770		770	
全高	mm	880		865	
乾燥質量	kg	420	430	400	405
運転整備質量	kg	460	470	435	440

### ●騒音

騒音指定		超			
排ガス指定		第3次			

※ 全長は把手を含まないボンネットの数値です。