

35HPコンプレッサー



仕様

項目	モデル	リークガード PDS100L-5C5	リークガード PDS100LC-5C5 アフタクーラ仕様	PDS100S-5C5	PDS100SC-5C5 アフタクーラ仕様
----	-----	-----------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------

●コンプレッサ

形式		スクリュ回転型一段圧縮油冷式			
空気量	m ³ /min	2.8			
吐出圧力	MPa	0.7			
潤滑油量	L	9.0			
サービスエアバルブサイズ×数量		20A × 2			

●ディーゼルエンジン

名称		クボタ D1105-K3B			
形式		水冷4サイクル3気筒渦流室式			
定格出力	kW/min ⁻¹	19.2/3400			
使用燃料		軽油			
燃料タンク容量	L	33		28	
エンジンオイル量	L	4.5			
冷却水量	L	4.1			
バッテリー×数量		80D26R × 1ヶ			

●寸法・質量

全長*	mm	1505		1460	
全幅	mm	800		770	
全高	mm	905		900	
乾燥質量	kg	515	525	460	470
運転整備質量	kg	555	565	500	510

●騒音

騒音指定		超			
排ガス指定		第3次			

* 全長は把手を含まないボンネットの数値です。