

50HPコンプレッサー



仕様

項目	モデル	オイルフェンス付き			
		PDS185S-5C5	PDS185SC-5C5 アフタクーラ仕様	PDS185S-7C5	PDS185SC-7C5 アフタクーラ仕様

●コンプレッサ

形式		スクリュ回転形1段圧縮油冷式			
空気量	m ³ /min	5.2			
吐出圧力	MPa	0.70			
コンプレッサオイル量	L	15			
レシーバタンク容量	L	20			
サービスエアバルブサイズ×数量		20A×3			

●ディーゼルエンジン

名称		ヤンマー 4TNV88-BDHSR			
形式		水冷4サイクル4気筒直噴式			
総排気量	L	2,189			
定格出力	kW/min ⁻¹	34.9/3,000			
使用燃料		軽油			
燃料タンク容量	L	90		92	
燃料消費量(70%負荷時)	L/hr	6.3			
エンジンオイル量	L	7.4			
冷却水量	L	5.8			
バッテリー×数量		80D26R-MF×1			

●寸法・質量

全長	mm	1,970			
全幅	mm	950			
全高	mm	1,080		1,300	
乾燥質量	kg	755	765	825	835
運転整備質量	kg	850	860	925	935

●騒音

音響パワーレベル LwA	dB	94[超]			
--------------	----	-------	--	--	--

※ 音響パワーレベルは定格回転、定格負荷時の数値です。[]内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。