

# 75HPコンプレッサー



## ■仕様

項目	モデル	PDS265S			PDS265SD		
		-4C3(トレーラ)	アフタクーラ仕様 PDS265SC -4C3(トレーラ)	ドライエア仕様 PDS265SD -4C3(トレーラ)	-5C3(BOX)	アフタクーラ仕様 PDS265SC -5C3(BOX)	ドライエア仕様 PDS265SD -5C3(BOX)
<b>●コンプレッサ</b>							
形式		スクリュ回転形1段圧縮油冷式					
空気量	m <sup>3</sup> /min	7.5					
吐出圧力	MPa	0.69					
コンプレッサオイル量	L	30					
レシーバタンク容量	L	69					
サービスエアバルブサイズ×数量		20A×4、50A(キャップ)×1					
<b>●ディーゼルエンジン</b>							
名称		ヤンマー 4TNV98T-ZNHK					
形式		水冷4サイクル4気筒直噴式過給器付					
総排気量	L	3.318					
定格出力	kW/min <sup>-1</sup>	61.2/2,500					
使用燃料		軽油					
燃料タンク容量	L	115					
燃料消費量(70%負荷時)	L/hr	10					
エンジンオイル量	L	10.5					
冷却水量	L	10					
バッテリー×数量		95D31R×1					
<b>●寸法・質量</b>							
全長	mm	2,400(ドローバを含む)			2,050		2,175
全幅	mm	1,570			1,200		
全高	mm	1,650			1,250		
乾燥質量	kg	1,310	1,330	1,370	1,150	1,170	1,210
運転整備質量	kg	1,450	1,470	1,510	1,290	1,310	1,350
タイヤサイズ		145R12-8PR×2輪			-		
<b>●騒音</b>							
音響パワーレベル LwA	dB	99[超]	98[超]	99[超]	98[超]	98[超]	98[超]

※ 音響パワーレベルは定格回転、定格負荷時の数値です。[ ]内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。