

25KVAビックタンク発電機オイルガード付



AG25SH-Fシリーズ

		AG25SH-F (オイルフェンス 仕様)		
発電機	周波数 (Hz)	50	60	
	三相4線	出力 (kVA)	20	25
		電圧 (V)	200	220
	単相3線	出力 (kVA)	11.5	14.4
		電圧 (V)	100/200	110/220
	100V専用端子 (kVA)	6.0x1	6.6x1	
100Vコンセント (kVA)	1.5x2口	1.65x2口		
エンジン	名称	4TNV84T-BGHK		
	型式	直噴式過給機付		
	排気量 (L)	1.995		
	連続定格出力 (kW)	19.1	24.3	
	回転速度 (min ⁻¹)	1,500	1,800	
	燃料消費量	75%負荷 (L/Hr)	3.7	4.9
		定格 (L/Hr)	5.2	6.5
	連続運転時間	75%負荷 (Hr)	39	29
		定格 (Hr)	27	22
	燃料タンク容量 (L)	145		
	エンジンオイル量 (L)	7.4		
	冷却水量 (L)	6.2		
	バッテリーサイズ	80D26Rx1		
セット	全長 (L) (mm)	1550		
	全幅 (W) (mm)	700		
	全高 (H) (mm)	1240		
	乾燥質量(kg)	685		
	全装備質量(kg)	820		

45KVAビックタンク発電機オイルガード付



AG45SH-Fシリーズ

		AG45SH-F (オイルフェンス 仕様)		
発電機	周波数 (Hz)	50	60	
	三相4線	出力 (kVA)	37	45
		電圧 (V)	200/400	220/440
	単相3線	出力 (kVA)	-	-
		電圧 (V)	-	-
	100V専用端子 (kVA)	6.0x2	6.6x2	
100Vコンセント (kVA)	1.5x4口	1.65x4口		
エンジン	名称	4TNV98T-ZGHK		
	型式	直噴式過給機付		
	排気量 (L)	3.318		
	連続定格出力 (kW)	37.9	45.6	
	回転速度 (min ⁻¹)	1,500	1,800	
	燃料消費量	75%負荷 (L/Hr)	6.1	7.7
		定格 (L/Hr)	8.2	10.5
	連続運転時間	75%負荷 (Hr)	53	42
		定格 (Hr)	39	30
	燃料タンク容量 (L)	325		
	エンジンオイル量 (L)	10.5		
	冷却水量 (L)	10.5		
	バッテリーサイズ	95D31Rx1		
セット	全長 (L) (mm)	1870		
	全幅 (W) (mm)	860		
	全高 (H) (mm)	1590		
	乾燥質量(kg)	1040		
	全装備質量(kg)	1330		