

無段階eモードで低燃費・低騒音



DLW-300LS

最大溶接出力 **280/300A**

定格交流出力 単相 **8.3/9.1kVA**
 三相 **10.4/11.4kVA**



仕様

| 項目 | 型式 | DLW-300LS | |
|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 直流溶接電源 | 定格出力 kW | 7.90/8.74 | |
| | 定格電流 A | 260/280 | |
| | 定格電圧 V | 30.4/31.2 | |
| | 溶接電流範囲 A | 30~280/30~300 | |
| | 定格使用率 % | | |
| | 適用溶接棒 mm | φ2.0~6.0 | |
| 交流電源 ^{*1} | 周波数 Hz | | |
| | 三相 | 定格出力 kVA | 10.4 / 11.4 |
| | | 定格電圧 V | |
| | | 力率 | |
| | 単相 | 定格出力 ^{*2} kVA | 8.3 / 9.1 |
| | | 定格電圧 V | |
| | | 専用端子 kVA×個 | |
| コンセント kVA×個 | | | |
| ディーゼルエンジン | 名称 | ヤンマー 3-3TNM68G | |
| | 形式 | | |
| | 定格出力 kW | 12.5/15.0 | |
| | 定格回転速度 min ⁻¹ | | |
| | 総排気量 L | 0.784 | |
| | 燃料 | | |
| | 燃料消費量 ^{*3} L/h | 1.96/2.34 | |
| | 燃料タンク容量 L | | |
| | バッテリー ×個 | | |
| 寸法・質量等 | 全長×全幅×全高 mm | 1410×560×770 | |
| | 乾燥質量[整備質量] kg | 379[419] | |
| | 騒音値 | 7m dB(A) ^{*4} | 63/65 |
| | | LwA dB ^{*5} | 90 ● |
| | 排出ガス対策指定機 | | |